

QUESTIONNAIRE TECHNIQUE 1/2

VÉRINS ÉLECTRIQUES

VOS COORDONNÉES

Société

Contact

Mail

Tél.

Merci de nous renvoyer ce questionnaire à cette adresse :
info@binder-magnetic.fr

Il est vivement conseillé de parcourir les **explications techniques sur notre site** avant de le remplir.



DESCRIPTION DE LA FONCTION DU VÉRIN

.....

.....

.....

CARACTÉRISTIQUES DU VÉRIN

Force de déplacement (F)

En traction N

En poussée N

Charge statique N

Course utile (distance à parcourir) mm

Vitesse de course mm/s

Nombre d'Aller/Retour par heure

Nombre d'heures par jour h

Nombre de jours ouvrés par an

Température ambiante Maxi °C Mini °C

Précision de positionnement mm

Fonctionnement en butée ☐ oui ☐ non

Maintien de position ☐ oui ☐ non

Vibrations ☐ oui ☐ non

Positionnement du vérin ☐ horizontal ☐ vertical

☐ oblique



Position du moteur ☐ dessous ☐ dessus

Autres exigences particulières

.....

.....

.....

.....

.....

CARACTÉRISTIQUES DE LA MOTORISATION

Alimentation

☐ Triphasé 3AC ☐ Monophasé 1AC ☐ Continu DC

Tension V

Fréquence Hz

Frein pour maintien statique

Tension V

☐ courant continu ☐ courant alternatif

Volant commande manuelle ☐ oui ☐ non

Type de protection IP

Exécution antidéflagrante E-Ex

Installation

☐ à l'air libre ☐ à l'abri dans un local /atelier

☐ humide ☐ tropical

☐ influence chimique ☐ sec ☐ poussière

.....

.....


.....

.....


.....

.....


Position de motorisation




☐ Standard moteur en ligne



☐ Moteur latéral



☐ Avec réducteur
à vis et tourillons



☐ Avec réducteur
à vis intégré et
chape arrière

Autres influences à préciser

Motorisation autre

☐ Servo-moteur à commutation électronique

Autres exigences de motorisation

.....

.....

.....

.....

.....

.....

OPTIONS COMPLÉMENTAIRES

☐ Interrupteur de fin de course Réglable.....pièces

☐ Limiteur électromécanique de surcharge

☐ Potentiomètre linéaire de position

☐ Codeur

☐ Compteur de vitesse

☐ Paliers de fixations

☐ Chape à rotule DIN 648

☐ Bride de fixation sur fût de vérin

☐ Soufflet de protection sur tige de vérin

☐ Ecrou trapézoïdal de sûreté

☐ Peinture spéciale, RAL-N°

Autres exigences / Options

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....